

13.11.2019-27.11.2019

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ НАГРУЗКИ ДО 125 А:

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ,
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!**

C&S CSSD125D3	20,32 €	36,96 €
C&S CSSD100D3	19,32 €	32,20 €
C&S CSSD63K3	12,32 €	26,64 €
C&S CSSD40D3	9,24 €	18,64 €
C&S CSSD25D3	7,7 €	15,40 €



ПРИМЕНЕНИЕ

Разъединители C&S CSSD предназначены для коммутации любых присоединений и двигателей под нагрузкой в ручном режиме. Используются для организации питания нагрузки от одного источника мощности. Перечисленные изделия поставляются в комплекте с ручкой управления.

ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТУРЫ C&S

- Низкие цены – экономия до 60% по сравнению с аналогами
- Возможность применения в самых тяжелых условиях эксплуатации, повышенная устойчивость к коррозии и механическим загрязнениям
- Высокие изоляционные свойства, широкий диапазон рабочей температуры, повышенный механический ресурс
- Возможность применения в сетях как переменного, так и постоянного тока (АС до 690 В, DC до 750 В)
- Постоянное наличие складского запаса как готовых изделий, так и запасных частей и аксессуаров
- Соответствие высшим стандартам: ГОСТ Р 50030.3-99, МЭК 60947-3, ISO 9001, RoHS, IEC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР/МОДЕЛЬ	CSSD25D3	CSSD40D3	CSSD63K3	CSSD100D3	CSSD125D3
Номинальный ток, А	25	40	63	100	125
Механический ресурс, 1-0 циклов			10 000		
Электрический ресурс, 1-0 циклов			2 000		
Диапазон рабочей температуры, °С			-20 ... +40		
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток R.M.S. - значение I _{sw} при 690 В, 1с, кА	0,5	0,5	1	2,5	2,5
Номинальная наибольшая включающая способность I _{cm} АС23А, 415 В, cosφ = 0,35, кА	0,7	0,7	1,4	3,6	3,6
Вес аппарата, кг	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3

* Срок действия предложения со специальными ценами – с 13.11.2019 г. по 27.11.2019 г. включительно.
Предложение дополнительно ограничено наличием перечисленных товаров на складе.
Данное рекламное предложение не является публичной офертой.

Интересно? Отправьте запрос на zakaz@elsnab.ru